COLORES DEL MEDITERRANEO

Pintura decoracion mate. COD. 208C

DESCRIPCION

Pintura plástica mate para decoración súper lavable y de aspecto muy sedoso y monocapa, muy recomendable por bajo contenido en olor y efecto no salpicado en la utilización. Elaborada con resinas de polimerización acrílica en dispersión acuosa, resistente al frote húmedo e impermeable a vapores y perfectamente lavable.
Indicada para la decoración en todo tipo de superficies tanto en interiores como exteriores bien sea yeso, escayola, cemento, etc.

MODO DE EMPLEO

Remover el contenido del envase hasta una buena homogeneización.
Las superficies a pintar deben estar y secas de grasas, salitres y pequeñas imperfecciones mal adheridas.
Se puede aplicar a brocha, rodillo o pistola, pudiéndose escoger en cada caso el más adecuado.
Sobre superficies no pintadas que estén en buen estado de yeso o cemento aplicar dos manos de pintura mate, COLORES DEL MEDITERRANEO la primera diluida hasta con 10 - 15% de agua y la segunda sin diluir con un 5% máximo.
Sobre superficies ya pintadas con pintura consistente y en buen estado aplicar directamente previo cepillado o lavado del soporte a pintar.
Sobre superficies ya pintadas en mal estado con yeso blando o mal fraguado sanear las zonas afectadas y proporcionando una superficie consistente aplicando una capa de FIJACRIL al agua y proceder como en superficies nuevas.

DATOS TECNICOS

COLOR: Blanco
ENVASE:4 l.
RENDIMIENTO: 7-9 m^2. Por litro según soporte.
ACABADO: Mate
SECADO: 30 – 60 minutos.
REPINTADO: 3 - 5 Horas.
DISOLVENTE: Agua.
INFLAMABILIDAD: No totalmente ignífugo.
ALMACENAJE: Aproximadamente 2 a 3 años en envases cerrados.
TEMPERATURA MINIMA DE TRABAJO: No inferior a +5 ºC.
pH: 7-9.5
DENSIDAD: 1.500 – 1.650 g/cm^3. según color.
FRASE de COV: 2004/42IIA (A) (75/30) Máx. COVs 18g/l.

La temperatura, humedad ambiental y el grosor de la pintura etc., pueden ocasionar cambios en el secaje y el rendimiento.

Cumple. Norma, M - 1

---/---



PINTURAS BAÑOS, S. L.
FABRICA: Pol. Ind. Los Urreas Sierra de Carrascoy, nº 8
OFICINA: Jiménez de Gregorio 6. SAN JAVIER (MURCIA) ESPAÑA Tlf.968 190 707 – Fax. 968 190 068
www.pinturasbanos.com **E-MAIL:** pinturas@pinturasbanos.com

Estas mercancías se admiten al transporte por carretera según las disposiciones del ADR y que su estado envase y etiqueta están conformes en las prescripciones de la norma.

La información facilitada en esta ficha técnica, es el resultado de la investigación en nuestros laboratorios y experiencias reales de aplicación. De acuerdo y dado que frecuentemente los productos se utilizan en condiciones que escapan a nuestro control, no podemos garantizar más que el buen resultado del producto siempre y cuando su aplicación y uso sean correctos.

Apto para uso doméstico, no apto para uso infantil. Manténgase fuera del alcance de los niños. Usar únicamente en lugares bien ventilados. No morder las superficies pintadas. En caso de ingestión, acúdase inmediatamente al médico y mostrarle la etiqueta o el envase.

Leer detenidamente la etiqueta del envase antes de usar o para más información consultar ficha de seguridad.

Fecha de edición o revisión: noviembre de 2011

Esta Ficha Técnica queda anulada por otra de fecha posterior o a los dos años de su edición.

